



MANGUEIRA DE SILICONE



Código	Ø externo mm	Ø interno mm	Parede mm
ACEMS.178	3,18	1,9	0,64
ACEMS.200	5	3	1
ACEMS.201	8	4	2
ACEMS.202	10	5	2,5
ACEMS.203	10	6	2
ACEMS.204	12	6	3
ACEMS.205	11,5	8	1,75
ACEMS.206	12,8	8	2,4
ACEMS.207	14	8	3
ACEMS.208	14,6	9,5	2,55
ACEMS.209	17	12	2,5
ACEMS.210	18,5	12	3,25
ACEMS.312	22,2	15,8	3,2
ACEMS.375	12,7	9,5	1,6
ACEMS.500	15	12,7	1,15
ACEMS.501	15,9	9,5	3,2
ACEMS.502	6,4	3,2	1,6
ACEMS.503	12,7	6,4	3,15
ACEMS.504	25,4	19,1	3,15

Mangueira de Silicone. Atende ensaios da Norma ISO 10993. Aplicação: Equipamentos de respiração e anestesia; equipamentos para saúde que necessitem ser acoplados a tubo flexível em pressões conforme indicado; instrumentação analítica; equipamento eletrônico.

- Cor: Natural;
 - Parede interna lisa e uniforme;
 - Resistência até 300° C;
 - Flexibilidade a baixas temperaturas;
 - Ótima resistência elétrica transversal;
 - Boa resistência a compostos químicos como ácidos, bases, oxigênio e ozônio;
 - Alta plasticidade;
 - Inodoro, atóxico e antiaderente;
 - Possui baixa deformação permanente;
 - Grande versatilidade na manipulação de diferentes colorações, apresenta também excelente propriedade isolante.
- Marca Perfitécnica.**

