



## MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL



Aplicação: Usado para manuseio de líquidos.

Características: Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; Visor de volume com 3 dígitos; Ejetor lateral de ponteiros;

Parte inferior (cone) autoclavável: [121°C, 15psi, 20min].

### K1-20C

Faixa de volume	Inexatidão(%)	Imprecisão(%)
2 µL	≤ 2,00	± 6,0
10 µL	≤ 0,60	± 1,5
20 µL	≤ 0,40	± 1,2

### K1-200C

Faixa de volume	Inexatidão(%)	Imprecisão(%)
20 µL	≤ 0,60	± 2,0
100 µL	≤ 0,30	± 0,8
200 µL	≤ 0,20	± 0,8

Compatibilidade: Compatível com a maioria das marcas de ponteiros disponíveis no mercado.

Apresentação: 01 Micropipeta Monocanal Olen; 01 Chave de ajuste; 01 Manual de instruções; 01 Certificado de qualidade e calibração. Registro ANVISA: Não se aplica.

Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente. Marca: Olen

Garantia e Assistência Técnica Autorizada Teratec Soluções em Precisão

Código	Tamanho
K1-20C	2 a 20 µL
K1-200C	20 a 200 µL

