

PIPETA SOROLOGICA GRADUADA CLASSE A ESGOTAMENTO TOTAL



Utilizada para medir e transferir pequenos volumes de líquidos com precisão. Possui graduações ao longo de sua estrutura que possibilita a sucção de variadas quantidades de líquidos. Com esgotamento total, codificada por cores, bocal e bico temperados.

OBS: Produto pode ser acompanhado de certificado de calibração RBC, a pedido do cliente.

Material: Vidro Classe A .

Cor: Incolor.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO	cap. (ml)	grad. (ml)	t (+ ou - ml)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1630.01	0,1	0,001	0,004	320	10
VQA1630.02	0,2	0,002	0,006	320	10
VQA1630.05	0,5	0,005	0,01	350	10
IVQA1630.1	1,0	0,01	0,015	350	10
IVQA1630.2	2,0	0,02	0,025	350	10
IVQA1630.5	5,0	0,10	0,10	350	10
IVQA1630.10	10,0	0,10	0,10	350	10
VQA1630.15	15,0	0,10	0,10	350	10
IVQA1630.20	20,0	0,10	0,10	453	12
IVQA1630.25	25,0	0,20	0,20	443	12
VQA1630.50	50,0	0,20	0,25	484	12
VQA1630.100	100,0	-	-	-	-

TABELA - CODIFICAÇÃO PARA PIPETAS GRADUADAS

Cap. Nominal (ml)	Menor Divisão (ml)	Quant. e Cores das Faixas
1	0,01	1
1	0,05	2
1	0,1	1
1,5	0,01	2
2	0,01	2
2	0,02	1
2	0,05	2
2	0,1	1
3	0,01	2
5	0,05	1
5	0,1	1
10	0,1	1
15	0,1	2
20	0,1	2
25	0,1	1
25	0,2	1
50	0,1	2
20	0,2	1
100	0,2	1

Medidas aproximadas

Conforme as normas ABNT 1769:2007 [2] e ASTM E969-02 [3] cada pipeta tem uma cor e uma quantidade de faixa específica para cada tipo. Confira na tabela: